

DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE

N. 000-01/12.02.2025

1. Codice di identificazione unico del tipo di prodotto: **STZ HRS, intonaco naturale per il risanamento e il restauro di edifici storici**
2. Uso previsto/usi previsti: **Malta termoisolante adatta per il risanamento e il restauro di pareti interne ed esterne, soffitti e superfici in legno e pietra**
3. Produttore: **Stirozid Eco EOOD**
4. Mandatario autorizzato: **Non applicabile**
5. Sistema/i di valutazione e verifica della costanza della prestazione: **Sistema 4**

6a. Norma armonizzata:	BDS EN 998-1:2016
Organismo/organismi notificati:	Non applicabile
6b. Documento europeo di valutazione:	
Valutazione tecnica europea	
Organismo di valutazione tecnica	
Organismo/organismi notificati	

7. Dichiarazione di prestazione:

Caratteristiche essenziali	Prestazioni operative	Specifica tecnica armonizzata
Classe di reazione al fuoco	A1	BDS EN 998-1:2016
Coefficiente di conducibilità termica (λ)	0.0381 W/m.K	
Massa volumica allo stato secco	565 kg/m ³	
Resistenza a compressione della malta indurita	0.62 N/mm ²	
Resistenza di adesione	0.02 N/mm ²	
Assorbimento capillare dell'acqua	1.84 kg /m ² min ^{0.5}	
Permeabilità al vapore acqueo:		
- Parte superiore dell'intervallo igroscopico	1,64.10 ⁻¹¹ kg /m ² .s.Pa	
- Parte inferiore dell'intervallo igroscopico	4,67.10 ⁻¹¹ kg /m ² .s.Pa	



8. Documentazione tecnica appropriata e/o documentazione tecnica specifica: Secondo le istruzioni riportate sulla confezione

Le prestazioni del prodotto sopra indicate sono conformi alle prestazioni dichiarate. La presente Dichiarazione di Prestazione è rilasciata in conformità al Regolamento (UE) n. 305/2011 ed è emessa sotto l'esclusiva responsabilità del produttore sopra indicato.

Firmato per e a nome del produttore da: Martin Kolev, Direttore Operativo., Sofia, 26.06.2025.

CE	
25	
Stirozid Eco EOOD, Sofia 1540, Distretto "Iskar", Via Prodan Tarakchiev n. 10, 2° piano.	
000-01/12.02.2025 STZ HRS	
BDS EN 998-1: 2016	
Risanamento e restauro di pareti interne ed esterne, soffitti e superfici in legno e pietra.	
Classe di reazione al fuoco	A1
Coefficiente di conducibilità termica (λ)	0.0381 W/m.K
Massa volumica allo stato secco	565 kg/m ³
Resistenza a compressione della malta indurita	0.62 N/mm ²
Resistenza di adesione	0.02 N/mm ²
Assorbimento capillare dell'acqua	1.84 kg /m ² min ^{0.5}
Permeabilità al vapore acqueo: - Parte superiore dell'intervallo igroscopico - Parte inferiore dell'intervallo igroscopico	1,64.10 ⁻¹¹ kg /m ² .s.Pa 4,67.10 ⁻¹¹ kg /m ² .s.Pa
www.styrozyd.com	