

DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE
N. 001-01/26.06.2025

1. Codice di identificazione unico del tipo di prodotto: **STZ ONE, intonaco cemento-calce**
2. Uso previsto/usi previsti: **Intonaco cemento-calce per applicazioni di intonacatura grezza interna ed esterna, livellamento della muratura e riempimento delle fughe prima dell'applicazione di STZ100 e STZ300 Acoustic**
3. Produttore: **Stirozid Eco EOOD**
4. Mandatario autorizzato: **Non applicabile**
5. Sistema/i di valutazione e verifica della costanza della prestazione: **Sistema 4**

6a. Norma armonizzata:	BDS EN 998-1:2016
Organismo/organismi notificati:	Non applicabile
6b. Documento europeo di valutazione:	
Valutazione tecnica europea	
Organismo di valutazione tecnica	
Organismo/organismi notificati	

7. Dichiarazione di prestazione:

Caratteristiche essenziali	Prestazioni operative	Specifica tecnica armonizzata
Classe di reazione al fuoco	A1	BDS EN 998-1:2016
Massa volumica allo stato secco	$1490 \pm 2 \text{ kg/m}^3$	
Resistenza a compressione della malta indurita	$4,5 \pm 0,3 \text{ N/mm}^2$	
Resistenza di adesione	$0,8 \text{ N/mm}^2$	
Assorbimento capillare dell'acqua	$0,37 \text{ kg/m}^2 \text{min}^{0.5}$	
Permeabilità al vapore acqueo:		
- Parte superiore dell'intervallo igroscopico	$1,957 \cdot 10^{-11} \text{ kg /m}^2 \cdot \text{s.Pa}$	
- Parte inferiore dell'intervallo igroscopico	$2,744 \cdot 10^{-11} \text{ kg /m}^2 \cdot \text{s.Pa}$	



8. Documentazione tecnica appropriata e/o documentazione tecnica specifica: Secondo le istruzioni riportate sulla confezione

Le prestazioni del prodotto sopra indicate sono conformi alle prestazioni dichiarate. La presente Dichiarazione di Prestazione è rilasciata in conformità al Regolamento (UE) n. 305/2011 ed è emessa sotto l'esclusiva responsabilità del produttore sopra indicato.

Firmato per e a nome del produttore da: Martin Kolev, Direttore Operativo., Sofia,
26.06.2025.

	
25	
Stirozid Eco EOOD, Sofia 1540, Distretto "Iskar", Via Prodan Tarakchiev n. 10, 2° piano.	
001-01/26.06.2025 STZ ONE	
BDS EN 998-1: 2016	
Intonacatura grezza per esterni e interni prima dell'applicazione di STZ100 e STZ300 Acoustic	
Classe di reazione al fuoco	A1
Massa volumica allo stato secco	$1490 \pm 2 \text{ kg/m}^3$
Resistenza a compressione della malta indurita	$4,5 \pm 0,3 \text{ N/mm}^2$
Resistenza di adesione	$0,8 \text{ N/mm}^2$
Assorbimento capillare dell'acqua	$0,37 \text{ kg/m}^2\text{min}^{0.5}$
Permeabilità al vapore acqueo:	
- Parte superiore dell'intervallo igroscopico	$1,957 \cdot 10^{-11} \text{ kg /m}^2\text{s.Pa}$
- Parte inferiore dell'intervallo igroscopico	$2,744 \cdot 10^{-11} \text{ kg /m}^2\text{s.Pa}$
www.styrozyd.com	